



GASCOGNE ATELIER 4

PARE-BAIN

GASCOGNE ATELIER 4

PARE-BAIN



Pare-bain en kit.

AVANTAGES


Le pare-bain GASCogne ATELIER 4 en verre TIMELESS® dispose de :

- Un verre SECURIT® 8 mm trempé selon la norme EN 12150 avec le marquage obligatoire
- La conformité à la norme EN 14428:2008
- Une excellente planéité après trempe qui favorise une étanchéité optimale

Le traitement TIMELESS® est une couche anti-corrosion totalement transparente. Celle-ci est constituée d'oxydes métalliques déposés à la surface d'un verre très clair.

Cette couche :

- Facilite le nettoyage de la paroi de douche
- Supprime le voile blanc lié à la corrosion sur le verre
- Limite les traces de calcaire
- Bénéficie de 10 ans de garantie



CARACTÉRISTIQUES

- Verre 8 mm TIMELESS® de Saint-Gobain
- Sérigraphie noire sur la face extérieure du verre pour obtenir l'effet GASCogne ATELIER 4
- Pivotant intérieur/extérieur pour faciliter l'accès à la baignoire
- Profilé pivotant anodisée noir livré collé sur le verre TIMELESS®
- Disponible en version droite ou gauche
- Pivotant à 180°, avec profilé pivotant en aluminium anodisée noir mat



DIMENSIONS

Dimensions du système posé :

Hauteur (mm)	750
Largeur (mm)	1400

ENVIRONNEMENT



- Bilan carbone optimisé grâce à une production locale des composants (verre et accessoires)
- Verre et aluminium 100% recyclable en fin de vie

ENTRETIEN

Le verre de la paroi sérigraphiée bénéficie d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire.

Après utilisation, afin de prolonger l'efficacité du traitement il est recommandé :

- D'éliminer l'eau résiduelle sur la paroi à l'aide d'une raclette souple ou d'un chiffon doux
- De nettoyer régulièrement la paroi
- De ne pas utiliser éponges abrasives et de produits corrosifs
- De rincer ensuite abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent

Pièces détachées disponibles sur demande.



CONDITIONNEMENT

Emballage recyclable et résistant pour tous les types de livraisons.

Notice de montage détaillée dans les colis.

Douche (mm)	1400
Hauteur (cm)	149
Largeur (cm)	80
Poids (kg)	22