



BALÉARES ATELIER 5 NOIR

DOUCHE OUVERTE

BALÉARES ATELIER 5 - NOIR

DOUCHE OUVERTE



Paroi de douche ouverte

En option : volet pivotant (voir page 93).

AVANTAGES


La paroi de douche **BALÉARES ATELIER 5 - NOIR** en verre **TIMELESS®** se caractérise par :

- Un verre SECURIT® 8 mm trempé selon la norme EN 12150 avec le marquage obligatoire
- La conformité à la norme EN 14428:2008
- Une excellente planéité après trempe qui favorise une étanchéité optimale

Le traitement TIMELESS® est une couche anti-corrosion totalement transparente. Celle-ci est constituée d'oxydes métalliques déposés à la surface d'un verre très clair.

Cette couche :

- Facilite le nettoyage de la paroi de douche
- Supprime le voile blanc lié à la corrosion sur le verre
- Limite les traces de calcaire
- Bénéficie de 10 ans de garantie



CARACTÉRISTIQUES

- Accès libre sans porte
- Verre clair de sécurité 8 mm SECURIT® TIMELESS® de Saint-Gobain sérigraphié sur 1 face
- Sérigraphie noire sur la face extérieure du verre pour obtenir l'effet ATELIER 5 - NOIR
- Barre de stabilisation de 1200 mm recoupable en aluminium, finition anodisée noir mat
- Profilé mural de compensation en aluminium, finition anodisée noir mat
- Montage possible à droite ou à gauche
- En option, volet retour de 340 mm, pivotant à 180°, profilé avec finition anodisée noir mat



DIMENSIONS

Dimensions du système posé :

Hauteur (mm)	1 980
Largeur (mm)	800 900 1000 1200 1400

La plage d'ajustement entre le verre et le profilé est de 20 mm (cf notice de montage).

ENVIRONNEMENT



- Bilan carbone optimisé grâce à une production locale des composants (verre et accessoires)
- Verre et aluminium 100% recyclable en fin de vie

ENTRETIEN

Le verre de la paroi sérigraphiée bénéficie d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire.

Après utilisation, afin de prolonger l'efficacité du traitement il est recommandé :

- D'éliminer l'eau résiduelle sur la paroi à l'aide d'une raclette souple ou d'un chiffon doux
- De nettoyer régulièrement la paroi
- De ne pas utiliser éponges abrasives et de produits corrosifs
- De rincer ensuite abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent

Pièces détachées disponibles sur demande.



CONDITIONNEMENT

Emballage recyclable et résistant pour tous les types de livraisons.
Notice de montage détaillée dans les colis.

Douche (mm)	900	1000	1200	1400
Hauteur (cm)	207,50	207,50	207,50	207,50
Largeur (cm)	92	102	122	122
Poids (kg)	40	44	52	52