

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES****AURYS INDUSTRIES**

Z.I de pommenauque

50500 CARENTAN

19/12/2022

EN 1036-2:2008

Miroirs en glace argenté pour l'intérieur

destiné à être utilisé dans des bâtiments et des ouvrages de construction

OMIROR AIR 3 mm

A105477

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Caractéristiques essentielles	AVCP Systems	Performances
Pour des usages relatifs à la sécurité en cas d'incendie:		
Résistance au feu	1	NPD
Réaction au feu	3,4	A1
Performances de comportement vis-à-vis d'un feu extérieur	3,4	NPD
Pour des usages de vitrage résistant aux balles ou aux explosions		
Résistance aux balles	1	NPD
Résistance aux explosions	1	NPD
Pour des usages susceptibles de présenter des risques de "sécurité d'utilisation" soumis aux réglementations correspondantes		
Résistance aux effractions	3	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule	3	NPD
Résistance aux variations brutales de température et aux températures différentielles K	4	40
Résistance aux charges dues au vent, à la neige, aux charges permanentes et imposées N/mm²	4	45
Pour des usages relatifs à la réduction du bruit		
Isolation au bruit aérien direct dB	3	29(-1;3)
Pour des usages relatifs à l'économie d'énergie		
Emissivité déclarée ϵ_d	3	0.89
Coefficient U W/(m².K)	3	NPD
Transmission lumineuse τ_v	3	NPD
Réflexion lumineuse τ_s	3	NPD
Transmission directe de l'énergie solaire P_v/P'_v	3	NPD
Reflexion directe de l'énergie solaire P_s/P'_s	3	NPD
Coefficient g	3	NPD
Durabilité	3	NPD

NPD : Performance Non Déterminée

1. Identification number of the certification body.

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Samir BOU OBEID

President

19/12/2022

Carentan - France