

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES****AURYS INDUSTRIES**

Z.I de pommenauque

50500 CARENTAN

17/11/2022

EN 1036-2:2008

Miroirs en glace argenté pour l'intérieur

destiné à être utilisé dans des bâtiments et des ouvrages de construction

OMIROR AIR 4 MM

A105478

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Caractéristiques essentielles	AVCP Systems	Performances
Pour des usages relatifs à la sécurité en cas d'incendie:		
Résistance au feu	1	NPD
Réaction au feu	3,4	A1
Performances de comportement vis-à-vis d'un feu extérieur	3,4	NPD
Pour des usages de vitrage résistant aux balles ou aux explosions		
Résistance aux balles	1	NPD
Résistance aux explosions	1	NPD
Pour des usages susceptibles de présenter des risques de "sécurité d'utilisation" soumis aux réglementations correspondantes		
Résistance aux effractions	3	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule	3	NPD
Résistance aux variations brutales de température et aux températures différentielles K	4	40
Résistance aux charges dues au vent, à la neige, aux charges permanentes et imposées N/mm²	4	45
Pour des usages relatifs à la réduction du bruit		
Isolation au bruit aérien direct dB	3	30(-2;-2)
Pour des usages relatifs à l'économie d'énergie		
Emissivité déclarée ε_d	3	0.89
Coefficient U W/(m².K)	3	NPD
Transmission lumineuse τ_v	3	NPD
Réflexion lumineuse τ_s	3	≥0,86
Transmission directe de l'énergie solaire P_v/P'_v	3	NPD
Reflexion directe de l'énergie solaire P_s/P'_s	3	NPD
Coefficient g	3	NPD
Durabilité	3	NPD

NPD : Performance Non Déterminée

1. Identification number of the certification body.

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.****Signé pour le fabricant et en son nom par:**

Samir BOU OBEID

President

17/11/2022

Carentan - France



DECLARATION OF PERFORMANCE

AURYS INDUSTRIES

Z.I de pommenauque

50500 CARENTAN

17/11/2022

EN 1036-2:2008

Mirrors from silver-coated float glass for internal use
intended to be used in buildings and construction works

OMIROR AIR 4 MM

A105478

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Essential characteristics	AVCP Systems	Performances
For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire	1	NPD
Reaction to fire	3,4	A1
External fire performance	3,4	NPD
For uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance	1	NPD
Explosion resistance	1	NPD
For uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance	3	NPD
Pendulum body impact resistance	3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	N/mm ²	45
For uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2;-2)
For uses related to energy saving		
Declared emissivity ϵ_g	3	0.89
U-value	W/(m ² .K)	3
Light transmittance τ_v	3	NPD
Light reflectance τ_s	3	≥0,86
Solar direct transmittance ρ_v/ρ'_v	3	NPD
Solar direct reflectance ρ_s/ρ'_s	3	NPD
g-value	3	NPD
Durability	3	NPD

NPD : No Performance Determined

1. Identification number of the certification body.

The performance of the product is in conformity with the declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Samir BOU OBEID

President

17/11/2022

Carentan - France